

Katalog | Catalogue

arbezol

Holzschutz | Protection du bois

arbezol
Holzschutz
von BOSShard

BOSShard
bekennt Farbe



Inhaltsverzeichnis

Table des matières



Bekämpfende Holzschutzmittel	4
Produits pour la protection curative du bois	
Vorbeugende Holzschutzmittel	6
Produits pour la protection préventive du bois	
Grundierungen	8
Fonds	
Lasuren und Farben	10
Glacis et peintures	
Vorvergrauungslasuren	14
Glacis de prégrisonnement	
Lacksysteme	16
Systèmes de vernis	
LignoTec und Lichtschutz Produkte	18
LignoTec et produits de protection contre la lumière	
Farbpalette	20
Teintes de couleurs	



arbezol Holzschutz / Protection du bois

arbezol steht seit über 85 Jahren für langjährige Erfahrung, Tradition und Kompetenz für den Holz- und Oberflächenschutz. Entdecken Sie in diesem Katalog das umfangreiche und bewährte Produktangebot, dass sich durch hohe Qualität und Zuverlässigkeit auszeichnet.

arbezol représente depuis 85 ans de l'expérience, la tradition et la compétence de longue date dans le domaine du bois et de la protection de surfaces. Découvrez dans ce catalogue un grand choix de produits diversifiés et performant, qui se caractérise par une qualité et une fiabilité élevées.

Verbrauchsangaben gelten immer für einen Anstrich.

La consommation est toujours calculée pour une seule couche.

Von der Natur inspiriert.

Nichts ist authentischer, vielfältiger und kreativer als die Natur – Farben, Materialien, Eigenschaften und vieles mehr, inspirieren uns immer wieder von Neuem.



BOSShard
bekennt Farbe

Bekämpfende Holzschutzmittel

Produits pour la protection curative du bois



Arbezol Spezial

0.5 L / 1 L / 5 L / 20 L / 200 L

05000

lösemittelhaltig
à base de solvants

Farbloses, gebrauchsfertiges und lösemittelhaltiges PT08-Holzschutzmittel-Insektizid für die vorbeugende (lv) und bekämpfende Behandlung (lb) gegen holzerstörende Insekten im Innen- und Aussenbereich.

Insecticide pour la protection du bois PT08 inodore, incolore, prêt à l'emploi et à base de solvant pour le traitement préventif (lv) et curatif (lb) des insectes xylophages, pour l'intérieur et l'extérieur

Verbrauch: vorbeugend: 0,195 l/m²
bekämpfend: 0,328 l/m²

Consommation : préventif : 0,195 l/m²
curatif : 0,328 l/m²

Zulassung: CH-2020-0015
FR-2020-0036

Permission : CH-2020-0015
FR-2020-0036



Arbosan Protect

1 L / 5 L

05260

wasserbasiert
à base d'eau

Umwelt-Etikette D
Étiquette Environnementale D

Wasserbasiertes Imprägniermittel für Holz, ohne Biozide, mit einer Vielzahl von Anwendungen im Innen- und Aussenbereich auf den verschiedensten Holzuntergründen. Im Holz entwickelt es seine Schutzwirkung ohne Biozide. Auch in Wohn- und Schlafräumen anwendbar.

Produit d'imprégnation à base d'eau, pour le bois, sans biocide, avec une multitude d'applications à l'intérieur comme à l'extérieur sur les supports en bois les plus variés. Une fois imprégné dans le bois, il exerce son effet protecteur sans biocide. Peut aussi être utilisé dans les chambres coucher et salles de séjour.

Verbrauch: 150–200 ml/m² für
vorbeugende Behandlung

Consommation : 150–200 ml/m²
préventif



Arbosan Insect Pro

1 L / 5 L

05009

wasserbasiert
à base d'eau

Flüssiges, wasserbasiertes, vorbeugendes und bekämpfendes Holzschutzmittel-Konzentrat auf Basis von Permethrin zur Bekämpfung von Insekten, wie Hausbock (Hyloterpes), Holzwurm (Anobium) und Splintholzkäfer (Lyctus). Wirkt vorbeugend gegen Termiten, in unter Dach verbautem Holz (Gebrauchsklasse 1 + 2 gemäss DIN EN 355), das Niederschlägen nicht ausgesetzt ist und bei dem keine Gefahr der Auslaugung durch Wasser besteht.

Produit concentré liquide pour la protection du bois, à base d'eau, à action préventive et curative, à base de perméthrine pour la lutte contre les insectes tels que le capricorne des maisons (Hyloterpes), la petite vrillette (Anobium) et le lyctus, préventif contre les termites, dans les éléments de construction en bois sous les toits (classe d'emploi 1 + 2 selon DIN EN 355), non exposés aux intempéries et ne présentant aucun risque d'infiltration par les eaux.

Verbrauch: 1 Liter der 4 % Lösung für 3–4 m²
Zulassung: CH-2019-0005.02.0001

Consommation : 1 litre de la solution à 4 % pour 3–4 m²
Permission : CH-2019-0005.02.0001



Arbezol Schwammschutz 2001



1 L / 5 L / 20 L



05220



wasserbasiert
à base d'eau

Wasserbasiertes Fungizid zur Bekämpfung und Vertilgung des Echten Hausschwammes (*Serpula lacrimans*) im Mauerwerk. Gebrauchsfertig, farblos, lösemittelfrei, geruchlos. Pilzart vorerst durch uns bestimmen lassen. Bei Echtem Hausschwamm, die Sanierungsarbeiten nach Anleitung eines unserer Sachverständigen durchführen lassen.



Fongicide à base d'eau pour combattre et détruire la mûle pleureuse (*Serpula lacrimans*) pour des maçonneries. Prêt à l'emploi, incolore, sans solvant, inodore. Préalablement au traitement il est essentiel de faire déterminer par nos services le genre de champignon. S'il s'agit de la mûle, il convient de faire surveiller le traitement par un de nos spécialistes.

Verbrauch: ca. 0,5 l/m² (auf Mauerwerk)

Consommation : env. 0,5 l/m² (sur maçonnerie)

Zulassung: CHZB0274

Permission : CHZB0274

Moderner Holzschutz mit Schweizer Tradition.

La protection du bois moderne
avec tradition Suisse.

arbezol
Holzschutz
von BOSShard



BOSShard
bekennt Farbe

Vorbeugende Holzschutzmittel

Produits pour la protection préventive du bois



Arbezol Hydro-Grundierung BP Plus

1 L / 5 L / 20 L / 200 L

05212

wasserbasiert
à base d'eau

Umwelt-Etikette F
Étiquette Environnementale F

Farblose, wasserbasierte Holzschutzgrundierung zur Behandlung von Nadelhölzern für den Aussenbereich, mit vorbeugendem Schutz gegen Bläue- und Schimmelbefall. Geeignet zur Anwendung auf Hölzern ohne Bodenkontakt, wie Fenster, Türen, Fassadenverkleidungen, Zäune, Dachgauben und Carports.

Fond de protection du bois incolore et à base d'eau pour le traitement des bois résineux destinés à l'extérieur, avec une protection préventive contre le bleuissement et la moisissure. Approprié sur les bois sans contact avec le sol comme par exemple les fenêtres, portes, lambris, barrières, lucarnes et Carports.

Verbrauch: 1 Liter für 7–9 m²

Consommation : 1 litre pour 7–9 m²

Zulassung: CH-2020-0002.01.0001
DE-0016252-0001-08
AT-0021289-0001

Permission : CH-2020-0002.01.0001
DE-0016252-0001-08
AT-0021289-0001



Arbezol Hydro-Grundierung BIP Plus

1 L / 5 L / 20 L / 200 L

05213

wasserbasiert
à base d'eau

Umwelt-Etikette F
Étiquette Environnementale F

Vergilbungsarme, wasserbasierte, farblose, vorbeugende Holzschutzgrundierung, geeignet für Nadelhölzer im Aussenbereich, zum Tauchen und Streichen mit guter Tiefenwirkung und vorbeugendem Schutz gegen holzverfärbende und holzzerstörende Pilze und Insekten, auch Termiten. Geeignet für die Gebrauchsklassen 2 und 3. Entspricht den Anforderungen nach EN 599-1.

Fond pour protection du bois, à base d'eau, à action préventive, à faible tendance au jaunissement, bonne pénétration pour le bois de conifère à l'extérieur, pour la protection préventive contre le bleuissement et les champignons lignivores et les insectes xylophages, aussi les termites. Peut être utilisé pour les classes d'utilisation 2 et 3. Répond aux exigences de la norme EN 599-1.

Verbrauch: 1 Liter für 6–10 m²

Consommation : 1 litre pour 6–10 m²

Zulassung: CH-2023-0025

Permission : CH-2023-0025



Arbotrol Grundierung BP Plus

1 L / 5 L / 20 L / 200 L

05282

lösemittelhaltig
à base de solvants

Umwelt-Etikette G
Étiquette Environnementale G

Anwendungsfertiges, lösemittelhaltiges Holzschutzmittel für Nadelhölzer. Für Holzbauteile im Aussenbereich ohne Erdkontakt, wie Fenster, Fensterläden, Pergolen, Verschalungen usw., mit vorbeugendem Schutz gegen holzzerstörende und holzverfärbende Pilze und Schimmelpilzbefall.

Impregnation pour la protection du bois, prêt à l'emploi, pour conifères. Pour les composants en bois à l'extérieur tels que fenêtres, volets, pergolas, bardages, sans contact avec le sol, avec protection préventive contre le bleuissement, les champignons lignivores et la moisissure, etc. Prétraitement idéal, assurant une régulation de l'humidité, avant la mise en place d'un système de peinture du type glacié ou peinture couvrante.

Verbrauch: 1 Liter für 6–10 m²

Consommation : 1 litre pour 6–10 m²

Zulassung: CH-2012-0034
DE-2012-MA-08-00015
AT-0021238-0000
FR-2013-0130

Permission : CH-2012-0034
DE-2012-MA-08-00015
AT-0021238-0000
FR-2013-0130



arbe**zol**

Arbezol Construction BI



5 L / 20 L



05015



wasserbasiert
à base d'eau



Umwelt-Etikette F
Étiquette Environnementale F

Fixierendes Holzschutzmittel-Konzentrat gemäss EN 335, mit vorbeugender Wirkung gegen Insekten mit gleichzeitiger Wirkung gegen Bläuepilze am saftfrischen Holz. Das mit diesem Holzschutzmittel behandelte Holz darf nur in den Bereichen verwendet werden, die nach EN 335 den Gebrauchsklassen 1 (2 oder 3) zugeordnet sind. Bereits befallenes Holz kann nachträglich nicht in ausreichendem Mass geschützt werden, da es sich um ein vorbeugendes Schutzmittel handelt. Bei sachgerechter Anwendung kann ein Bläuebefall vermieden werden. Nur für gewerbliche Verwender.



Produit concentrer pour la protection du bois fraîchement scié selon la norme EN 335 avec des effets préventifs contre les insectes xylophages, les moisissures et le bleuissement Protection temporaire préventive contre les insectes xylophages, les moisissures et le bleuissement des bois fraîchement sciés. S'agissant d'un produit de protection temporaire, un traitement ultérieur des bois déjà attaqués n'offre pas une protection suffisante. Appliqué selon les préconisations, Arbezol Construction BI peut prévenir le bleuissement. Application seulement par des utilisateurs industriels.

Verbrauch: vorbeugend Insekten: 10 g/m²
Schnittholzbläue: 30 g/m² der
3 % Lösung

Consommation : Protection insectes : 10 g/m²
bleuissement : 30 g/m² de la
solution à 3 %

Zulassung: CHZN5185

Permission : CHZN5185

Arbezol Aqualin Pro



0.75 L / 5 L / 15 L



05576



wasserbasiert
à base d'eau



Umwelt-Etikette F
Étiquette Environnementale F

Wasserbasierte, verarbeitungsfertige, offenporige «3in1» Öllasur auf Basis speziell ölmodifizierter emulgierter Bindemittel und Wachse. Mit vorbeugendem Bläue- und Schimmelschutz für den Aussen-einsatz ohne Erdkontakt. Geeignet für einheimische und tropische Holzarten. Auch für die industrielle Applikation mittels Spritz-, Tauch- und Flutanlagen geeignet.



Glacis à l'huile «3en1», à base d'eau, à pores ouverts, prêt à l'emploi, à base de liants modifiés à l'huile émulsionnée et de cire. Avec protection contre le bleuissement et les moisissures en extérieur sans contact avec la terre. Convient aux essences de bois indigènes et tropicales. Également approprié à des fins industrielles avec application au pistolet ou bain à immersion et vacuumat.

Verbrauch: 1 Liter für 10–12 m²

Consommation : 1 litre pour 10–12 m²

Zulassung: CH-2012-0036.01.0001
CH-2012-0036.01.0010
AT-0012579-0001
DE-0013970-01-0001-08

Permission : CH-2012-0036.01.0001
CH-2012-0036.01.0010
AT-0012579-0001
DE-0013970-01-0001-08

Arbosan HB Plus



5 L / 20 L



05271



wasserbasiert
à base d'eau



Umwelt-Etikette F
Étiquette Environnementale F

Wasserlösliches, flüssiges, fixierendes, schwermetal- und borfreies Holzschutzmittel. Schützt Holz vorbeugend vor holzerstörenden Insekten (Hausbock, Holzwurm), Pilzen (Fäulnis) und Termiten. Das Produkt darf nicht in Wohnbereichen verwendet werden.



Produit de protection du bois soluble dans l'eau, liquide, fixateur, sans métaux lourds ni bore. Protège préventivement le bois contre les insectes xylophages les champignons (pourriture) et les termites. Le produit ne doit pas être utilisé dans les zones d'habitation.

Verbrauch: Je nach Anwendungsbereich
siehe Technisches Merkblatt

Consommation : Selon le domaine d'application,
voir la fiche technique

Zulassung: CH-2020-0026.03.0001

Permission : CH-2020-0026.03.0001

BOSShard
bekennt Farbe

Grundierungen

Fonds



Arbezol Hydro-Grundierung BP Plus

1 L / 5 L / 20 L / 200 L

05212



wasserbasiert
à base d'eau



Umwelt-Etikette F
Étiquette Environnementale F

Farblose, wasserbasierte Holzschutzgrundierung zur Behandlung von Nadelhölzern für den Aussenbereich mit vorbeugendem Schutz gegen Bläue- und Schimmelbefall. Geeignet zur Anwendung auf Hölzern ohne Bodenkontakt, wie z. B. Fenster, Türen, Fassadenverkleidungen, Zäune, Dachgauben und Carports.

Fond de protection du bois incolore et à base d'eau pour le traitement des bois résineux destinés à l'extérieur, avec une protection préventive contre le bleuissement et la moisissure. Approprié sur les bois sans contact avec le sol comme p. ex. les fenêtres, portes, lambris, barrières, lucarnes et Carports.

Verbrauch: 1 Liter für 7–9 m²

Consommation : 1 litre pour 7–9 m²

Zulassung: CH-2020-0002.01.0001
DE-0016252-0001-08
AT-0021289-0001

Permission : CH-2020-0002.01.0001
DE-0016252-0001-08
AT-0021289-0001



Arbezol Hydro-Grundierung BIP Plus

1 L / 5 L / 20 L / 200 L

05213



wasserbasiert
à base d'eau



Umwelt-Etikette F
Étiquette Environnementale F

Vergilbungsarme, wasserbasierte, farblose, vorbeugende Holzschutzgrundierung, geeignet für Nadelhölzer im Aussenbereich, zum Tauchen und Streichen mit guter Tiefenwirkung und vorbeugendem Schutz gegen holzverfärbende und holzzerstörende Pilze und Insekten, auch Termiten. Geeignet für die Gebrauchsklassen 2 und 3. Entspricht den Anforderungen nach EN 599-1.

Fond pour protection du bois, à action préventive, à faible tendance au jaunissement, bonne pénétration pour le bois de conifère à l'extérieur, pour la protection préventive contre le bleuissement et les champignons lignivores et les insectes xylophages, aussi les termites. Peut être utilisé pour les classes d'utilisation 2 et 3. Répond aux exigences de la norme EN 599-1.

Verbrauch: 1 Liter für 6–10 m²

Consommation : 1 litre pour 6–10 m²

Zulassung: CH-2023-0025

Permission : CH-2023-0025



Arbotrol Grundierung BP Plus

1 L / 5 L / 20 L / 200 L

05282



lösemittelhaltig
à base de solvants



Umwelt-Etikette G
Étiquette Environnementale G

Farblose, lösemittelhaltige, gebrauchsfertige, Grundierung auf modifizierter Ölbasis mit guter Tiefenwirkung und vorbeugendem Schutz gegen holzverfärbende und holzzerstörende Pilze. Ideale Erstbehandlung für Fenster und Aussenverschalungen.

Couche de fond incolore, à base de solvants et d'huile modifié, prêt à l'emploi avec une bonne pénétration et protection préventive contre le bleuissement et les champignons lignivores. Prétraitement idéal pour des fenêtres et des revêtements de façades.

Verbrauch: 1 Liter für 6–10 m²

Consommation : 1 litre pour 6–10 m²

Zulassung: CH-2012-0034
DE-2012-MA-08-00015
AT-0021238-0000
FR-2013-0130

Permission : CH-2012-0034
DE-2012-MA-08-00015
AT-0021238-0000
FR-2013-0130



Arbezol Lamelan F

20 L / 120 L

05230



wasserbasiert
à base d'eau



Umwelt-Etikette B
Étiquette Environnementale B

Wasserbasierte, wasserabstossende (hydrophobe) und wasserdampfdurchlässige Feuchteschutzgrundierung. Schützt vor Feuchtigkeitsaufnahme und Verschmutzung während der Bauphase. Speziell geeignet für Brettschichthölzer. Mit Lamelan F bleibt das Holz dimensionsstabil und ist problemlos überstreichbar mit Lasuren und Farben. Biozidfrei.

Fond incolore protégeant contre l'humidité, à base d'eau hydrofuge et perméable à la vapeur. Lamelan F protège contre l'humidité et contre le salissement pendant la période de construction. Spécialement approprié pour des lamelles collés. Avec Lamelan F le bois reste stable en dimension et sans problème en cas d'applications de glacis et peintures. Sans agents biocides.

Verbrauch: 1 Liter für ca. 8–10 m²

Consommation : 1 litre pour env. 8–10 m²



ArboFloor Primer



1 L / 5 L



05930



wasserbasiert
à base d'eau



Umwelt-Etikette B
Étiquette Environnementale B

Wasserbasierte, farblose 1K-Grundierung für Holzparkettböden. Als Grundierung unter Arbo-Floor Finish für eine rationelle Parkettversiegelung. Verminderung der Fugenverklebung, stärkere Anfeuerung des Holzfarbtones, Vermeidung von Fleckenbildung auf gerbstoffreichen Hölzern wie z. B. Eiche. Schnelle Trocknung. Problemlose Verarbeitung.

Incolore Primer mono composant, à base d'eau, pour des parquets en bois. Ce produit est utilisé de préférence comme apprêt avant l'application d'Arbo-Floor Finish pour donner une optimale vitrification du parquet. Réduction significative du collage des joints, plus forte mise en valeur de la teinte du bois, empêchement de la formation de taches sur le bois riche en tannin, comme p. ex. le chêne. Séchage très rapide, bon pouvoir d'égalisation.

Verbrauch: 1 Liter für ca. 8–10 m²

Consommation : 1 litre pour env. 8–10 m²



Arbotrol Tauchgrund weiss



1 kg / 6 kg / 20 kg / 240 kg



05100



lösemittelhaltig
à base de solvants



Umwelt-Etikette F
Étiquette Environnementale F

Weisse, lösemittelhaltige Alkydharz-Grundierung zum Tauchen, Streichen und Spritzen. Ideale Untergrundvorbereitung für deckenden Anstrichaufbau. Hohe Deckkraft, geruchsmild, schnell trocknend.

Fond d'alkyde blanc, à base de solvants. S'applique par trempage, au pistolet ou au pinceau. Préparation idéale pour un traitement ultérieur avec une peinture couvrante. Bon pouvoir couvrant, peu d'odeur, séchage rapide.

Verbrauch: 1 kg für ca. 5–8 m²

Consommation : 1 kg pour env. 5–8 m²



Arbezol Hydro-Tauchgrund 3000



1 kg / 5 kg / 20 kg



05610



wasserbasiert
à base d'eau



Umwelt-Etikette B
Étiquette Environnementale B

Universell einsetzbarer, wasserbasierter, weisser, matter Ventilationstauchgrund auf Alkydharz-Basis für Fenster, Türen, Jalousieläden sowie alle anderen Holzwerkstoffe.

Pour application universelle, à base d'eau, blanc, mat, microporeux à base d'alkydes. Fond universelle d'alkyde, diluable à l'eau. S'applique par trempage ou au pinceau, mat, microporeux, idéal pour des fenêtres, portes, volets ou tout autre objet en bois.

Verbrauch: 1 kg für 5–8 m²

Consommation : 1 kg pour 5–8 m²



Arbezol Hydro-Isoprimer



5 kg / 20 kg



05661



wasserbasiert
à base d'eau



Umwelt-Etikette D
Étiquette Environnementale D

Universell einsetzbare, wasserbasierte, weisse Holzgrundierung mit absperrender Wirkung gegen Holzinhaltsstoffe. Für Fenster, Türen, Jalousieläden sowie alle anderen Holzwerkstoffe im Innen- und Aussenbereich.

Fond blanc pour bois, d'un emploi universel, à base d'eau, pour l'intérieur et l'extérieur avec effet bloquant contre les substances naturelles du bois, approprié lors d'applications industrielles sur fenêtres, portes, jalousies de même que tous les matériaux dérivés du bois.

Verbrauch: 1 kg für 6–8 m²

Consommation : 1 kg pour 6–8 m²



BOSShard
bekennt Farbe

Lasuren und Farben

Glacis et peintures



Arbezol Hydrosotic

 0.75 L / 5 kg / 15 kg

 05540

 wasserbasiert
à base d'eau

 Umwelt-Etikette C
Étiquette Environnementale C

Verarbeitungsfertige, wasserbasierte, offenporige Holzlasur und Holzdeckfarbe für lasierende und deckende Innen- und Aussenanstriche. Geeignet für einheimische und tropische Holzarten, z. B. Holzhäuser, Holzverkleidungen, Jalousieläden usw. Enthält keine bioziden Wirkstoffe und kann in Wohn- und Schlafräumen problemlos angewendet werden.

Lasure pour bois à pores ouverts, prête à l'emploi, à base d'eau, et peinture de finition pour bois pour les peintures intérieures et extérieures lasurantes et couvrantes. Convient pour les essences de bois indigènes et tropicales, p. ex. maisons en bois, bardages en bois, volets, etc. Ne contient pas d'agents biocides et peut être utilisée sans problème dans les pièces d'habitation et les chambres à coucher.

Verbrauch: 1 kg für 5–10 m²

Consommation : 1 kg pour 5–10 m²



Arbezol Industrie-Finish

 1 kg / 5 kg / 15 kg

 05470

 wasserbasiert
à base d'eau

 Umwelt-Etikette B
Étiquette Environnementale B

Offenporige, wasserbasierte Holzlasur auf Hybridbasis für lasierende oder deckende Aussen und Innenanstriche, speziell für die industrielle Verarbeitung. Gute Wetter- und UV-Beständigkeit sowie ausgezeichnete Verarbeitungseigenschaften. Verarbeitbar auf Bretterlackiermaschinen, blockfest und Biozidfrei.

Lasure hybride pour bois à pores ouverts, à base d'eau, pour application de lasures ou de peintures couvrantes à l'extérieur et à l'intérieur, spécialement conçue pour le traitement industriel. Bonne résistance aux intempéries et aux UV et excellentes propriétés de traitement. Applicable sur des machines à vernir les planches, résistant au blocage et sans biocide.

Verbrauch: 1 kg für 5–8 m²

Consommation : 1 kg pour 5–8 m²



Arbezol Industrie-Finish Metallic

 5 kg / 15 kg

 05471

 wasserbasiert
à base d'eau

 Umwelt-Etikette C
Étiquette Environnementale C

Wasserbasierter, deckender, seidenglänzender, haftstarker, hochwertiger Metallic-Lack für innen und aussen auf Holz und Holzwerkstoffe. Speziell für die industrielle Applikation geeignet.

Vernis métallique, à base d'eau, de haute qualité, mat, avec excellente adhérence pour des couches de peinture à l'intérieur et l'extérieur sur bois. Appropriate spécialement pour l'application industrielle.

Verbrauch: 1 kg für 8–10 m²

Consommation : 1 kg pour 8–10 m²



Arbezol Aqualin Pro

 0.75 L / 5 L / 15 L

 05576

 wasserbasiert
à base d'eau

 Umwelt-Etikette F
Étiquette Environnementale F

Wasserbasierte, verarbeitungsfertige, offenporige «3in1» Öllasur auf Basis speziell ölmodifizierter emulgierter Bindemittel und Wachse. Mit vorbeugendem Bläue- und Schimmelschutz für den Aussen-einsatz ohne Erdkontakt. Geeignet für einheimische und tropische Holzarten. Auch für die industrielle Applikation mittels Spritz-, Tauch- und Flutanlagen geeignet.

Glacis à l'huile «3en1», à base d'eau, à pores ouverts, prêt à l'emploi, à base de liants modifiés à l'huile émulsifiée et de cire. Avec protection contre le blanchissement et les moisissures en extérieur sans contact avec la terre. Convient aux essences de bois indigènes et tropicales. Également approprié à des fins industrielles avec application au pistolet ou bain à immersion et vacumat.

Verbrauch: 1 Liter für 10–12 m²

Consommation : 1 litre pour 10–12 m²

Zulassung: CH-2012-0036.01.0001
CH-2012-0036.01.0010
AT-0012579-0001
DE-0013970-01-0001-08

Permission : CH-2012-0036.01.0001
CH-2012-0036.01.0010
AT-0012579-0001
DE-0013970-01-0001-08



Arbezol Aqualin UV-Natur

 0,75 L / 5 kg / 15 kg

 05575

 wasserbasiert
à base d'eau

 Umwelt-Etikette E
Étiquette Environnementale E

Verarbeitungsfertige, wasserbasierte, offenporige Öllasur auf Basis speziell ölmodifizierter emulgierter Bindemittel und Wachse für lasierende, naturtransparente Aussenanstriche auf einheimischen und tropischen Holzarten. Besonders geeignet für hochwertige, nicht masshaltige Fassadenschalungen aus Douglasie und Lärchenholz. Arbezol UV-Natur ist dem Naturton von Lärchenholz angepasst. Spezielle Lichtschutzkomponenten verzögern die natürlichen Alterungsprozesse.

Glacis protecteur du bois prêt à l'emploi, à base d'eau, à pores ouverts, à base de liants modifiés à l'huile émulsifiée transparent naturel, et de cire pour des applications à l'extérieur sur bois indigène et exotique. Recommandé particulièrement sur des revêtements de haute qualité en mélèze ou douglas. Arbezol Aqualin UV-Natur est spécialement conçu pour le bois de mélèze. Les composants spéciaux, protecteurs de la lumière, ralentissent le processus de vieillissement.

Verbrauch: 1 Liter für 10–12 m²

Consommation : 1 litre pour 10–12 m²



Arbezol Aqualin

 0,75 L / 5 L / 15 L

 05575

 wasserbasiert
à base d'eau

 Umwelt-Etikette B
Étiquette Environnementale B

Verarbeitungsfertige, wasserbasierte, offenporige Öllasur auf Basis speziell ölmodifizierter emulgierter Bindemittel und Wachse für lasierende Aussenanstriche auf einheimischen und tropischen Holzarten, z. B. für Holzhäuser, Holzverkleidungen, Gartenmöbel, Sichtschutzelemente, Terrassenholz, Jalousieläden usw. Besonders geeignet für hochwertige, nicht masshaltige Fassadenschalungen aus Douglasie und Lärchenholz.

Glacis protecteur du bois prêt à l'emploi, à base d'eau, à pores ouverts, à base de liants modifiés à l'huile émulsifiée, et de cire pour des applications à l'extérieur sur bois indigène et exotique (p. ex. maison en bois, revêtements en bois, volets etc.) Recommandé particulièrement sur des revêtements de haute qualité en mélèze ou douglas.

Verbrauch: 1 Liter für 10–12 m²

Consommation : 1 litre pour 10–12 m²



ArboNatura Color

 1 kg / 5 kg

 05571

 wasserbasiert
à base d'eau

 Umwelt-Etikette B
Étiquette Environnementale B

Wasserbasierte, deckende, matte und diffusionsoffene Holzfarbe auf Basis modifizierter Naturöle. Die Weiterentwicklung der Schlammfarbe bietet einen nachhaltigen, physikalischen Holzschutz im Innen- und Aussenbereich. Geeignet für nicht masshaltige und begrenzt masshaltige Holzbauteile.

Peinture pour bois à base d'eau, couvrante, mate et ouverte à la diffusion, à base d'huiles naturelles modifiées. L'évolution de la peinture à la boue offre une protection physique durable du bois à l'intérieur et à l'extérieur. l'intérieur et à l'extérieur. Convient pour les éléments de construction en bois non conformes et conformes de manière limitée.

Verbrauch: 1 Liter für 8–10 m²

Consommation : 1 litre pour 8–10 m²



BOSShard
bekennt Farbe

Lasuren und Farben

Glacis et peintures



Arbezol Lasotec

 0.75 L / 5 L / 15 L

 05520

 lösemittelhaltig
à base de solvants

 Umwelt-Etikette F
Étiquette Environnementale F

Tropfgehemmte, verarbeitungsfertige, lösemittelhaltige, offenporige Holzlasur für lasierende Innen- und Aussenanstriche. Sehr schönes seidenmattes Lasurbild, ausgezeichnete Verarbeitungseigenschaften, auch über Kopf applizierbar. Enthält keine bioziden Wirkstoffe.

Teinture à bois à pores ouverts, inhibée par ruissellement, prête à l'emploi, à base de solvant pour l'intérieure et l'extérieures. Très bel émail satiné mat avec d'excellentes propriétés de traitement, peut également être appliqué au-dessus. Sans agents biocides.

Verbrauch: 1 Liter für 5–12 m²

Consommation : 1 litre pour 5–12 m²



Arbezol Lasotic

 0.75 L / 5 L / 15 L

 05500

 lösemittelhaltig
à base de solvants

 Umwelt-Etikette F
Étiquette Environnementale F

Offenporige, verarbeitungsfertige, lösemittelhaltige Imprägnierlasur für innen und aussen. Sehr schönes Lasurbild, hohes Eindringvermögen, gute Wetterbeständigkeit und ausgezeichnete Verarbeitungseigenschaften. Biozidfrei.

Glacis d'imprégnation à pores ouverts, à base de solvants pour l'extérieur et l'intérieur. Coloration très marquée, bonne pénétration et bonne protection contre les intempéries, facile à appliquer. Sans agents biocides.

Verbrauch: 1 Liter für 5–12 m²

Consommation : 1 litre pour 5–12 m²



Arbezol Lasoton

 0.75 L / 5 L

 05510

 lösemittelhaltig
à base de solvants

 Umwelt-Etikette F
Étiquette Environnementale F

Festkörperreiche, lösemittelreduzierte, wirkstofffreie, ölmodifizierte Holzlasur für lasierende Aussen- und Innenanstriche. Speziell geeignet für masshaltige Bauteile, wie Fenster, Türen, Jalousieläden und Balkone. Biozidfrei.

Véritable glacis filmogène, sans biocides, à l'huile modifiée contenant le minimum de solvant pour extérieur et intérieur. Avant tout pour des pièces de bois qui demandent une haute stabilité dimensionnelle, p. ex. fenêtres, portes, volets et balcons. Sans agents biocides.

Verbrauch: 1 Liter für 5–12 m²

Consommation : 1 litre pour 5–12 m²



Holz ist unsere Passion.
Le bois, c'est notre passion.

Arbotrol Naturöl-Lasur

 0.75 L / 5 L / 15 L

 05570

 lösemittelhaltig
à base de solvants

 Umwelt-Etikette F
Étiquette Environnementale F

Elastische Naturöl-Lasur auf Basis hochwertiger Pflanzenöle für Holz im Innen- und Aussenbereich. Eignet sich zur lasierenden, wasserabweisenden, offenporigen, imprägnierenden Holzbehandlung. Die lösemittelhaltige Lasur besitzt eine ausgezeichnete Wasserdampfdiffusionsfähigkeit, sehr gute feuchtigkeitsregulierende Eigenschaften und eine hohe Schutzwirkung gegen UV-Strahlung oder Witterungseinflüsse. Geeignet für alle nicht und beschränkt masshaltigen Holzbauteile, wie Fassadenverkleidungen oder Holzläden. Biozidfrei.



Glasis élastique à l'huile naturelle à base d'huiles végétales de haute qualité pour le bois à l'intérieur et à l'extérieur. Convient pour le traitement du bois par lasure, hydrofuge, à pores ouverts et imprégnation. La lasure contenant des solvants possède une excellente capacité de diffusion de la vapeur d'eau, de très bonnes propriétés de régulation de l'humidité et un effet protecteur élevé contre les rayons UV ou les intempéries. Convient à tous les éléments de construction en bois non conformes ou de dimensions limitées, tels que les revêtements de façade ou les volets en bois. Sans biocide.

Verbrauch: 1 Liter für ca. 10–14 m²

Consommation : 1 litre pour 10–14 m²

Arbotrol Terrasse

 0.75 L / 5 L / 15 L

 05573

 lösemittelhaltig
à base de solvants

 Umwelt-Etikette F
Étiquette Environnementale F

Auf Basis von hochwertigen Pflanzenölen, eignet sich zur lasierenden, wasserabweisenden, offenporigen, imprägnierenden Holzbehandlung im Innen- und Aussenbereich. Die Lasur besitzt eine ausgezeichnete Wasserdampfdiffusionsfähigkeit und sehr gute feuchtigkeitsregulierende Eigenschaften. Geeignet für alle nicht und beschränkt masshaltigen Holzbauteile wie Fassadenverkleidungen, Holzläden usw. Biozidfrei.



A base des huiles naturelle de haute qualité à infiltration profonde et régulant l'humidité pour des applications de lasure à pores ouvertes et perméables à la vapeur sur des surfaces en bois pour l'extérieur et l'intérieur. Pour les boiseries instables et semi-instables, p. ex. des façades, volets, etc. Sans agents biocides.

Verbrauch: 1 Liter für ca. 10–14 m²

Consommation : 1 litre pour 10–14 m²

arbezol
Holzschutz
von BOSShard



BOSShard
bekennt Farbe

Vorvergrauungslasuren

Glacis de prégrisonnement



ArboGrey Classic



0.75 L / 5 kg / 15 kg



05545



wasserbasiert
à base d'eau



Umwelt-Etikette C
Étiquette Environnementale C

Wasserbasierte, offenporige, einschichtige Vorvergrauung für Aussenanstriche. Sie gibt dem Holz ein einheitlich graues verwitterungsähnliches Aussehen. Enthält einen Spezialkatalysator für einen gleichmässigen Verwitterungsprozess.

Traitement de façades monocouche, à base d'eau, à pores ouverts avec effet intempérie. Il confère au bois un aspect gris uniforme, similaire à l'altération naturelle. Est doté d'un catalyseur spécial qui contribue à un processus d'altération uniforme.

Verbrauch: 1 Liter für 8–10 m²

Consommation : 1 litre pour 8–10 m²



ArboGrey Perlmutter



0.75 L / 5 kg / 15 kg



05546



wasserbasiert
à base d'eau



Umwelt-Etikette C
Étiquette Environnementale C

Wasserbasierte, offenporige einschichtige Vorvergrauung mit Perlmutteffekt für Aussenanstriche auf Nadelhölzer. Sie gibt dem Holz ein einzigartig lebhaftes verwitterungsähnliches Aussehen.

Traitement de façades monocouche, à base d'eau, à pores ouverts avec effet intempérie et aspect nacré, conçu pour applications en extérieur sur les conifères. Il confère au bois un effet animé intempérie unique.

Verbrauch: 1 Liter für 8–10 m²

Consommation : 1 litre pour 8–10 m²



Für ein perfektes Verwitterungsbild.
Pour un effet intempéries parfait.

arbezol
Holzschutz
von BOSShard



ArboGrey Mica



0.75 L / 5 kg / 15 kg



05547



wasserbasiert
à base d'eau



Umwelt-Etikette C
Étiquette Environnementale C



Wasserbasierte, offenporige, einschichtige Vorvergrauung mit Glimmereffekt für Aussenanstriche auf Nadelhölzer. Sie gibt dem Holz ein einzigartig lebhaftes verwitterungsähnliches Aussehen.

Traitement de façades, monocouche, à base d'eau, à pores ouverts avec effet intempérie et mica, conçu pour applications en extérieur sur les conifères. Il confère au bois un effet animé intempérie unique.

Verbrauch: 1 Liter für 8–10 m²

Consommation : 1 litre pour 8–10 m²



BOSShard
bekennt Farbe

Lacksysteme

Systèmes de vernis



ArboFloor Finish

1 L / 5 L

05920



wasserbasiert
à base d'eau



Umwelt-Etikette C
Étiquette Environnementale C

Wasserbasierter, farbloser 1K-Holzack. Für innen, zur Versiegelung und Lackierung von Parkett- und Holzfußböden, Holztreppe, Fenstersimsen, Möbeln usw. Ausgezeichnete Abriebbeständigkeit, schnelle Trocknung. Gute Alkohol- und Wasserbeständigkeit. Problemlose Verarbeitung.

Vernis à base d'eau à un composant pour bois, incolore, pour l'intérieur. Pour le vernissage des parquets de sol, escaliers en bois, appuis des fenêtres, etc. Excellente résistance à l'abrasion, bonne résistance à l'eau et l'alcool, bon pouvoir d'égalisation.

Verbrauch: 1 Liter für 8–10 m²

Consommation : 1 litre pour 8–10 m²

Glanzgrad: seidenglanz, seidenmatt

Degré de brillance : satiné, satiné-mat



Arbezol Aquaplast

1 L / 5 L / 25 L

05810



wasserbasiert
à base d'eau



Umwelt-Etikette C
Étiquette Environnementale C

Wasserbasierter, farbloser Holzack für innen, zur Versiegelung und Lackierung von Holztäfer, Parkettböden, Holztreppe, Fenstersimsen, Möbeln usw. Ausgezeichnete Abriebbeständigkeit. Alkohol- und wasserbeständig.

Vernis à base d'eau pour bois, incolore, pour l'intérieur. Pour le vernissage des lambris en bois, parquets de sol, escaliers en bois, appuis de fenêtres, etc. Excellente résistance à l'abrasion, résistant à l'eau et l'alcool, bon pouvoir d'égalisation.

Verbrauch: 1 Liter für 8–10 m²

Consommation : 1 litre pour 8–10 m²

Glanzgrad: seidenglanz, seidenmatt, matt

Degré de brillance : satiné, satiné-mat, mat



ArboPur Spritz-Finish DS farblos matt

5 kg / 20 kg

05679



wasserbasiert
à base d'eau



Umwelt-Etikette C
Étiquette Environnementale C

Wasserbasierter 1K-Klarack zum Spritzen auf PUR-Basis mit guter Lichtbeständigkeit, hoher Kratzfestigkeit, Chemikalienbeständigkeit und Blockfestigkeit, speziell für Holz-Metallfenster, aber auch für viele andere Holzoberflächen im Innenbereich geeignet.

Vernis à base d'eau monocomposant à gicler à base PUR, bonne résistance à la lumière, haute résistance abrasive, résistance aux produits chimiques et résistance au blocage. Convient spécialement pour fenêtres en bois-métal mais également adapté à maintes surfaces en bois à l'intérieur.

Verbrauch: 1 kg für 5–7 m²

Consommation : 1 kg pour 5–7 m²



Holzschutz mit Tradition.

Protection du bois dans la tradition.



PigaPur Exterior



1 kg / 5 kg



51170



wasserbasiert
à base d'eau



Umwelt-Etikette B
Étiquette Environnementale B

Wasserbasierter, haftstarker, hochwertiger PU-Hybrid-Haftemal für Aussen-anstriche auf masshaltiges und bedingt masshaltiges Holz und geeignete Holzwerkstoffe, Eisen und NE-Metalle sowie Kunststoff (Vorversuche).

Émail hybride très adhérent de haute qualité, à base d'eau, pour les applications extérieures sur le bois aux dimensions stables ou limitées et les dérivés du bois appropriés, le fer et les métaux non ferreux et le plastique (essais préliminaires).

Verbrauch: 1 kg für 7–10 m²

Consommation : 1 kg pour 7–10 m²



PigaPur Flex



1 kg / 5 kg / 20 kg



35760



wasserbasiert
à base d'eau



Umwelt-Etikette B
Étiquette Environnementale B

Wasserbasierter Spezialfarbe für Aussen- und Innenanstriche auf Holz, wie Schindelfassaden, Holzhäuser, Plus-Minus-Schalungen, Riegel, Garagentore, Dachuntersichten sowie für andere Holzteile. Auch geeignet für Anstriche auf Mauerwerk, Beton und Eternit, grundierte Metalle und NE-Metalle, Kunststoff und PVC.

Peinture spéciale à base d'eau, pour les applications extérieures et intérieures sur le bois, (bardeaux, chalets, boisages, poutres, portes de garages, avant-toits ainsi que tout autre élément en bois). PigaPur Flex convient également aux applications sur maçonnerie, béton, Eternit, métaux apprêtés et métaux non ferreux, plastique et PVC.

Verbrauch: 1 kg für 6–7 m²

Consommation : 1 kg pour 6–7 m²



arbezol
Holzschutz
von BOSShard

BOSShard
bekennt Farbe

LignoTec und Lichtschutz Produkte

LignoTec et produits de protection contre la lumière



Arbosan SunStop Extra

 1 L / 5 L / 20 L

 05803

 wasserbasiert
à base d'eau

 Umwelt-Etikette E
Étiquette Environnementale E

Wasserbasierte Grundierung mit ligninstabilisierenden Eigenschaften für die Aussenanwendung, zum Streichen und Spritzen mit guter Tiefenwirkung. Die spezielle Lichtschutzkombination absorbiert die für den Ligninabbau verantwortliche Strahlung und verzögert den schädlichen Ligninabbauprozess sowie das Nachdunkeln und die Vergrauung von Hölzern.

Fond à base d'eau pour bois, avec du stabilisateur de lignine pour l'extérieur, avec un bon impact en profondeur pour l'extérieur. La combinaison protectrice de la lumière absorbe les rayons qui sont responsables de la réduction de la lignine et ralentit les effets nocifs de la lignine ainsi que le noircissement ou le grisaillement du bois.

Verbrauch: 1 Liter für 6–12 m²

Consommation : 1 litre pour 6–12 m²



Arbosan WaterStop

 1 L / 5 L / 20 L

 05581

 wasserbasiert
à base d'eau

 Umwelt-Etikette B
Étiquette Environnementale B

Wasserbasiertes Hydrophobierungsmittel (wasserabweisende Imprägnierung) für alle unbehandelten Hölzer und mineralischen Untergründe sowie lasierte Holzoberflächen im Innen- und Aussenbereich. Bildet eine diffusionsoffene Barriere gegen Verschmutzungen, Wasser und Öle.

Produit à base d'eau hydrofuge (imprégnation hydrofuge), pour tous les bois non traités et les fonds minéraux ainsi que des surfaces revêtues d'un glacis pour l'intérieur et l'extérieur. Forme une barrière de diffusion contre l'eau, l'encrassement et les huiles.

Verbrauch: 1 Liter für 6–12 m²

Consommation : 1 litre pour 6–12 m²



Arbosan UV-Stop

 1 L / 5 L / 20 L

 05802

 wasserbasiert
à base d'eau

 Umwelt-Etikette B
Étiquette Environnementale B

 mit Prüfgutachten
avec expertise

Wasserbasierte und lösemittelfreie Lichtschutzimprägnierung mit ligninstabilisierenden Eigenschaften für die Innenanwendung. Minimiert die Vergilbung, das Nachdunkeln und die Vergrauung von Hölzern, ohne das natürliche Erscheinungsbild des Holzes zu verändern. Ungleichmässige Verfärbungen des Holzes durch unterschiedlichen Lichteinfall, wie z. B. unter Teppichen, werden verringert.

Imprégnation de protection contre la lumière à base d'eau et sans solvants, avec des propriétés de stabilisation de la lignine, pour une utilisation en intérieur. Minimise le jaunissement, l'assombrissement et le grisonnement des bois, sans modifier l'aspect naturel du bois. Les décolorations irrégulières du bois dues à une exposition différente à la lumière, comme p. ex. sous les tapis, sont réduites.

Verbrauch: 1 Liter für 6–12 m²

Consommation : 1 litre pour 6–12 m²



Arbosan UV-Stop Classic

 1 L / 5 L / 20 L

 05802

 wasserbasiert
à base d'eau

 Umwelt-Etikette D
Étiquette Environnementale D

Wasserbasierte Lichtschutzimprägnierung mit ligninstabilisierenden Eigenschaften für die Innenanwendung. Die Lichtschutzmittel absorbieren die für den Ligninabbau verantwortliche Strahlung und schützen das Holz vor Vergilbung.

Imprégnation à base d'eau de protection contre la lumière avec des propriétés de stabilisation de la lignine pour l'intérieur. Les stabilisateurs de lumière absorbent les radiations responsables de la dégradation de la lignine et protègent le bois du jaunissement.

Verbrauch: 1 Liter für 6–12 m²

Consommation : 1 litre pour 6–12 m²



arbe^zol

Arbosol UV-Täferlack



1 L / 5 L / 18 L



05821



wasserbasiert
à base d'eau



Umwelt-Etikette B
Étiquette Environnementale B

Wasserbasierter, tuchmatter 1K-Holzlack mit spezieller Lichtschutzmittelkombination für strapazierfähige und vergilbungsfreie Holzoberflächen im Innenbereich. Bewahrt die natürliche Farbe des Holzes im Innenbereich.

Vernis à base d'eau monocomposant mat résistant, avec une combinaison d'agents de protection contre la lumière, pour lames à l'intérieur. Conserve la couleur naturelle des bois à l'intérieur.

Verbrauch: 1 Liter für 8–10 m²

Consommation : 1 litre pour 8–10 m²



ArboShield UV



1 L / 5 L / 18 L



05830



wasserbasiert
à base d'eau



Umwelt-Etikette C
Étiquette Environnementale C

Wasserbasierte, matte, vergilbungsfreie Beschichtung für Holzbauteile, BSH-Träger, CLT (Brettspertholz) und Leimbinder. Im Innenbereich geeignet für Räume mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie äussere Saunabereiche oder Decken von Schwimmbädern. Im Aussenbereich wird ArboShield UV für Dachuntersichten und als temporärer Schutz gegen Feuchtigkeit und Verfärbungen von Holzbauteilen, während dem Transport und der Bauphase, verwendet. Eine spezielle Lichtschutzmittelkombination schützt die behandelten Oberflächen, reduziert Farbtonänderungen und beugt Rissen sowie Delaminierungen vor.

Revêtement mat, à base d'eau, sans jaunissement, pour les éléments de construction en bois, poutres BSH, CLT (planches contreplaquées) et poutres lamelléescollées. En intérieur, il convient aux pièces à forte humidité, comme les saunas extérieurs ou les plafonds de piscines. En extérieur, ArboShield UV est utilisé pour les sous-faces de toitures et comme protection temporaire contre l'humidité et la décoloration des éléments en bois pendant le transport et la construction. Une combinaison spéciale d'agents de protection contre la lumière protège les surfaces traitées, réduit les changements de couleur et prévient les fissures et le délaminage.

Verbrauch: 1 Liter für 7–9 m²

Consommation : 1 litre pour 7–9 m²



BOSShard
bekennt Farbe

Farbpalette

Teintes de couleurs



Arbezol Aqualin, Aqualin Pro, Hydrosotic, Industrie-Finish, Lasotic, Lasotec, Lasoton, Arbotrol Naturöl-Lasur, Arbotrol Terrasse



kiefer / pin d'Orégon



pinie / pin



eiche / chêne



kastanie / châtaignier



mahagoni / acajou



teak / teck



ulme / orme



olive-esche / frêne-olivier



nussbaum / noyer



palisander / palissandre



ebenholz / ébène

Standard-Farbtöne (farblos nicht für aussen geeignet)

Teintes standards (incolore ne convient pas pour l'extérieur) du bois

Viele weitere Farbtöne nach Muster und Fremdkollektionen erhältlich

Beaucoup d'autres teintes de cartes de couleurs étrangères sont disponibles

Arbezol Aqualin und Aqualin Pro auch in vielen Bunttönen nach exemplum⁷²¹, NCS S und RAL erhältlich

Arbezol Aqualin et Aqualin Pro également disponibles dans de nombreuses nuances de couleurs selon exemplum⁷²¹, NCS S et RAL


Sie haben die Wahl.

Vous avez le choix.

arbezol



ArboGrey Classic




platingrau / gris platine



stahlgrau / gris acier



titangrau / gris titan



terra / terra




kometgrau / gris comète




lavagrau / gris lava



lehmgrau / gris sable



sandgrau / gris argile



graphitgrau / gris graphite

ArboGrey Perlmutt



perlmutt 10




perlmutt 20



perlmutt 30




perlmutt 40



perlmutt 50


ArboGrey Mica



mica 030



mica 040



mica 050



mica 060

Farbpalette


Teintes de couleurs



Arbezol Hydrosotic, Industrie-Finish



***weiss 5116 / *blanc 5116**



****schneeweiss / **blanc-neige**



blaugrau / bleu-gris



walnussgrau / gris noix




altgrau / vieux gris



naturgrau / gris naturel



azurblau / bleu d'azur



schwedenrot 12 / rouge Suède 12


*** nur für innen**
seulement pour l'intérieur

**** nicht mit anderen Farbtönen mischbar**
non miscible avec d'autres teintes


Sind auch in vielen NCS- und RAL-Farbtönen erhältlich

Beaucoup de teintes NCS et RAL sont possibles


Arbezol Industrie-Finish Metallic



silber / argenté



silbergrau / gris-argenté



olivegrau / olive grisâtre



beige / beige




bronze / bronze



stahlblau / bleu-acier




lichtblau / bleu-clair



lichtgrün / vert-clair



türkis / turquoise



kupfer / cuivre



anthrazit / antracite

Die Farbtonkarten wurden im Druckverfahren hergestellt.

Gegenüber den Originalfarbtönen können sich daher Farbtonabweichungen ergeben.

Cette carte de teintes a été réalisée par procédé offset.

De ce fait, des différences de couleurs sont possibles par rapport aux coloris d'origine.

ArboNatura Color



citringelb / jaune citrine



bernsteinorange / orange ambré



rubinrot / rouge rubis



smaragdgrün / vert émeraude



royalblau / bleu royal



opalschwarz / noir opale

gehobelt/geschliffen
raboté/poncé



citringelb / jaune citrine




bernsteinorange / orange ambré



rubinrot / rouge rubis



smaragdgrün / vert émeraude



royalblau / bleu royal



opalschwarz / noir opale

sägerauh
brut de sciage

Neben den Standard-Farbtönen steht eine Vielzahl weiterer Farbvarianten aus der Farbkarte exemplum721, NCS S oder RAL zur Auswahl.

Outre les teintes standard, il existe une multitude d'autres variantes de couleurs à sélectionner dans les nuanciers exemplum721, NCS S ou RAL.

arbe**zol**



BOSShard
bekennt Farbe

Verkaufsstellen/Points de vente

Baar: Blegistrasse 11a

☎ 041 768 66 00

Bern: Standstrasse 15

☎ 031 331 50 52

Birsfelden: Wartenbergstr. 41-43

☎ 061 313 14 17

Burgdorf: Kirchbergstrasse 130

☎ 034 423 33 14

Chur: Comercialstrasse 19

☎ 081 252 27 61

Echandens: Rue des Artisans 6

☎ 021 545 99 18

Emmen: Mooshüslistrasse 32b

☎ 041 260 14 28

Genf: Rue des Buis 2

☎ 022 732 02 50

Hunzenschwil: Fabrikweg 1a

☎ 062 822 38 78

Neuenburg: Rue des Noyers 11

☎ 032 544 14 74

Rümlang: Ifangstrasse 97

☎ 044 817 73 70

St. Gallen: Alpsteinstrasse 6

☎ 071 277 92 27

Schlieren: Ballonstrasse 16

☎ 044 730 85 36

Thun: Militärstrasse 9a

☎ 033 221 99 00

Winterthur: Tösstalstrasse 163

☎ 052 242 42 20

Zürich Nord: Siewerdstr. 69

☎ 044 312 58 58

ISO-9001/14001-zertifiziert

Bosshard-Farben AG

Ifangstrasse 97

8153 Rümlang / Schweiz

Telefon: +41 44 817 73 73

E-Mail: bosshard@bosshard-farben.ch

www.bosshard-farben.ch

BOSShard
bekennt Farbe