

MEISTER

Sol en bois Natureflex

LE SOL EN BOIS NATUREL MADE IN GERMANY

Sol en bois *Natureflex*

Durable, efficace sur le plan énergétique et simple – voici ce qui caractérise notre sol en bois Natureflex HD 100. La structure flexible du produit de 8 mm d'épaisseur seulement en fait non seulement un sol idéal dans le cas de rénovations mais également une alternative particulièrement respectueuse des ressources par rapport aux parquets conventionnels à plusieurs couches. Pour la fabrication de ses surfaces, nous utilisons environ 85 % de bois en moins sans compromettre pour autant l'aspect, le toucher ou les caractéristiques du produit. Bien au contraire : nous associons la beauté et la caractère naturel du bois à des propriétés améliorées qui permettent à notre sol en bois véritable d'être encore plus solide, plus facile à nettoyer et plus adapté au quotidien. De la pose à l'entretien - il s'agit tout simplement d'un sol polyvalent, écologique et simple.



**Couche d'usure
en bois véritable** (env. 0,6 mm)

Surface avec vernis ultra-mat (Duratec Nature)

Vitrifié 7 couches avec un vernis acrylique, sans formaldéhyde, viscoplastique, durci aux UV. Le procédé de fabrication innovant permet d'obtenir une finition de surface ultra-mate avec un effet de profondeur spécial. Cette finition de surface durable et de qualité est sans risque écologique et sa composition particulière la rend particulièrement robuste et facile à nettoyer.



Imprégnation des bords AquaStop

Âme centrale HDF

**Contre-parement
en bois véritable**

* Peut être posé dans des pièces humides telles que la salle de bain. Seuls les espaces extérieurs et pièces humides telles que saunas, cabines de douche, bains de vapeur et pièces avec écoulement au sol ne sont pas adaptés à la pose de ce sol.

** Bactéries testées : staphylocoque doré, Escherichia coli

Sol en bois Natureflex HD 100

- 1 frise (lame large style maison de campagne)
- Surface avec vernis ultra-mat
- Micro-chanfrein périphérique
- Compatible en milieu humide / résistant à l'eau 4 h
- Système d'assemblage : Multiclic
- Garantie MEISTER* 15 ans en usage domestique, 3 ans en usage commercial
- Épaisseur : 8 mm
- Dimensions utiles : 2 200 x 210 mm

* Garantie selon les conditions de garantie de MeisterWerke disponibles sur la page www.meister.com



www.blauer-engel.de/uz176



**Nettement
plus solide
qu'un parquet
conventionnel**

Parquet
conventionnel



Sol en bois
Natureflex

**Flexible
et adapté à la
rénovation**



Résistant,
facile à nettoyer,
simple



Chauffage rapide
de la pièce grâce à
une faible résistance
au passage de
la chaleur



Durable et
efficace sur le plan
énergétique

* Peut être posé dans des pièces humides telles que la salle de bain. Seuls les espaces extérieurs et pièces humides telles que saunas, cabines de douche, bains de vapeur et pièces avec écoulement au sol ne sont pas adaptées à la pose de ce sol.
** Bactéries testées : staphylocoque doré, Escherichia coli



Chêne animé blanc clair cérusé 20016



Chêne animé blanc crème 20014



Chêne animé crème 20015



Chêne animé 20013



Chêne authentique 20017



Chêne authentique greige pure 20018



Plinthe profilé 15 F MK assortie



© 2024 by MeisterWerke Schulte GmbH

Des variations de la couleur et de la structure sont possibles en raison du rendu de l'impression, sous réserve d'erreurs et de modifications.

MEISTER – une marque de MeisterWerke Schulte GmbH

Johannes-Schulte-Allee 5 / 59602 Rütten-Meiste / ALLEMAGNE

Téléphone + 49 2952 816-0 / Fax + 49 2952 816-66 / www.meister.com

FR

01/24